钰强照明产品电子画册

全部产品

共 44 个产品型号 | 按当前后台产品资料编制

LED星链多功能模组系列	21 个型号
LED洗墙灯系列	6 个型号
LED线条灯系列	3 个型号
LED投射灯系列	4 个型号
LED地埋类系列	10 个型号

图片及参数以当前后台录入内容为准。未上传的图片和技术资料标注为待上传；实际配置请按具体型号及项目确认。

https://www.yqzmled.com

LED星链多功能模组系列 / 星链洗墙灯

X3星链洗墙灯

YQ-XQ51W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	51W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H65×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链洗墙灯

X2星链洗墙灯

YQ-XQ34W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	34W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H55×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链洗墙灯

X1星链洗墙灯

YQ-XQ17W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	17W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H48×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链投光灯

T1星链投光灯

YQ-TG3W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	3W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链投光灯

T2星链投光灯

YQ-TG6W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	6W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W73×36×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链投光灯

T4星链投光灯

YQ-TG12W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W73×73×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链投光灯

T6星链投光灯

YQ-TG18W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W108×72×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链投光灯

T9星链投光灯

YQ-TG27W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	27W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W108×108×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链投光灯

T12星链投光灯

YQ-TG36W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	36W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W145×108×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链插地灯

D1星链插地灯

YQ-CD3W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	3W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链插地灯

D2星链插地灯

YQ-CD6W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	6W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W73×36×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链插地灯

D4星链插地灯

YQ-CD12W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W73×73×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链插地灯

D6星链插地灯

YQ-CD18W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W108×72×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链插地灯

D9星链插地灯

YQ-CD27W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	27W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W108×108×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链插地灯

D12星链插地灯

YQ-CD36W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	36W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W145×108×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链抱柱灯

B1星链抱柱灯

YQ-BZ1W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	1W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H48MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链抱柱灯

B2星链抱柱灯

YQ-BZ2W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	2W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H55MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链抱柱灯

B3星链抱柱灯

YQ-BZ3W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	3W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链瓦楞灯

B3星链款

YQ-WL12W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×146×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链瓦楞灯

B2星链款

YQ-WL6W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	6W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×73×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED星链多功能模组系列 / 星链瓦楞灯

W3星链瓦楞灯

YQ-WL3W-24V-X01



款式参考图，具体外观以型号为准

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	3W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED洗墙灯系列 / JY金牛款

JY金牛款18W洗墙灯

YQ-XQ18W-WW-24V-JY01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H48×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED洗墙灯系列 / JY金牛款

JY金牛款24W洗墙灯

YQ-XQ24W-WW-24V-JY01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	24W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H48×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED洗墙灯系列 / JY金牛款

JY金牛款36W洗墙灯

YQ-XQ36W-WW-24V-JY01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	36W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H65×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED洗墙灯系列 / TY铁牛款

TY铁牛款18W洗墙灯

YQ-XQ18W-WW-24V-TY01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H28×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED洗墙灯系列 / TY铁牛款

TY铁牛款24W洗墙灯

YQ-XQ24W-WW-24V-TY01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	24W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W36×H28×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED洗墙灯系列 / TY铁牛款

TY铁牛款36W洗墙灯

YQ-XQ36W-WW-24V-TY01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	36W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W42×H28×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED线条灯系列 / LT龙腾款

LT龙腾款12W线条灯

YQ-XT12W-WW-24V-LT01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W30×H48×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED线条灯系列 / JL金龙款

JL金龙款12W线条灯

YQ-XT12W-WW-24V-JL01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W32×H48×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED线条灯系列 / YL银龙款

YL银龙款12W线条灯

YQ-XT12W-WW-24V-YL01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	W21×H50×L1000MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED投射灯系列 / JC骏驰款

JC骏驰款9W投光灯

YQ-TG9W-WW-24V-JC01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	9W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø140×H65MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED投射灯系列 / JC骏驰款

JC骏驰款18W投光灯

YQ-TG18W-WW-24V-JC01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø175×H70MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED投射灯系列 / HG骅光款

HG骅光款9W投光灯

YQ-TG9W-WW-24V-HG01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	9W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø62×H85MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED投射灯系列 / HG骅光款

HG骅光款18W投光灯

YQ-TG18W-WW-24V-HG01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø108×H130MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / GJ龟甲地埋灯

GJ龟甲地埋灯3W

YQ-DM3W-WW-24V-GJ01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	3W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø100×H90MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / GJ龟甲地埋灯

GJ龟甲地埋灯6W

YQ-DM6W-WW-24V-GJ01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	6W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø120×H90MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / GJ龟甲地埋灯

GJ龟甲地埋灯12W

YQ-DM12W-WW-24V-GJ01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	12W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø160×H90MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / XW玄武地埋灯

XW玄武地埋灯1W

YQ-DM1W-WW-24V-XW01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	1W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø32×H81MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / XW玄武地埋灯

XW玄武地埋灯3W

YQ-DM3W-WW-24V-XW01

产品图片待上传

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	3W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø42×H95MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / XW玄武地埋灯

XW玄武地埋灯6W

YQ-DM6W-WW-24V-XW01

产品图片待上传

角度图待上传

角度图待上传

角度图待上传

功率	6W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø50×H95MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传

IES光谱图 - 待上传

技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / XW玄武地埋灯

XW玄武地埋灯10W

YQ-DM10W-WW-24V-XW01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	10W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø80×H95MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / GC龟藏地埋灯

GC龟藏地埋灯10W

YQ-DM10W-WW-24V-GC01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	10W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø80×H118MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / GC龟藏地埋灯

GC龟藏地埋灯15W

YQ-DM15W-WW-24V-GC01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	15W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø100×H131MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。

LED地埋类系列 / GC龟藏地埋灯

GC龟藏地埋灯18W

YQ-DM18W-WW-24V-GC01

产品图片待上传

角度图待上传 角度图待上传 角度图待上传

功率	18W
电压	DC24V
光色	1800~6000K / RGB / RGBW
发光角度	15° / 20° / 30° / 10×45°
防护等级	IP65
功能	单色常亮 / DMX512 / RDM
尺寸	Ø120×H151MM
材料	6063#铝 + 钢化玻璃
产品特点	尺寸小，散热好，双重防水等

尺寸图 - 待上传 IES光谱图 - 待上传 技术交底书 - 待上传

扫码查看线上产品详情。线上链接需在更新后的网站发布后使用。